Robitronic Razer Ten Combo Brushless 60A 3652 4000kV (8.5 tours)

Contenu de l'offre: 1x contrôleur prêt à brancher avec prise de batterie et connexion du moteur 1x moteur prêt pour la connexion avec prise de 4mm 1x instructions



Marque : ROBITRONIC
Référence : R01252
Points de fidélité offerts : 119

Prix : 119.00€

Descriptif :

Régulateur Razer th 60A:

Que ce soit au 1/10 sur route ou au 1/10 hors route, le **Razer ten 60A** est toujours le premier choix en termes de fiabilité, d'efficacité et de durabilité. Divers réglages et options de programmation ne laissent rien à désirer.
Tous les câbles sont déjà câblés et prêts pour la connexion sur le contrôleur, sans soudure.
Connexion de la batterie: fiche en T,
connexion moteur: prises de 4 mm

caractéristiques:

Complètement étanche à l'eau et à la poussière Interrupteur ON / OFF avec bouton de configuration S-BEC avec un courant de crête de 6V et 3A Plug and Play, prise de batterie et moteur déjà soudée Protections multiples: arrêt à minimum de tension, protection thermique et protection contre la perte de signal.

Programmation simple via le bouton set Port de programmation séparé, connexion facile de la carte programme LED (en option)

Données techniques:

Konstanz- / crête: 60A / 390A Type: sensorless Limite du moteur:

2s Onroad: Moteur 3650er,> = 5.5T

2s Offroad: Moteur 3650er,> = 8.5T

3s Onroad: Moteur 3650er,> = 9T

3s Offroad: Moteur 3650er,> = 13T

Résistance interne: 0.0012 ohms Batterie LiPo / NiMH: 2-3s LiPo / 6-9 cellules NiMH S-BEC: 6V / 3A Port de programmation: oui Dimensions LxWxH: 48.5x38x32mm poids: 90g Application: 1/10 sur et hors route

Razer dix moteur 3652 avec 4000KV:

Le **Razer ten** est un moteur haute performance sans capteur avec une puissance énorme. Le carter en aluminium usiné CNC démontable, le rotor finement équilibré avec roulements à billes de précision sont des équipements de première classe.

caractéristiques:

Conception de rotor à 4 pôles pour un couple élevé et une réponse rapide Boîtier en aluminium haute résistance usiné CNC pour une dissipation thermique optimale Enroulement de moteur en fil de cuivre pur à double isolation Roulement à billes de précision pour une fluidité et une durée de vie optimales Câble de connexion en silicone hautement flexible avec fiches 4 mm soudées Arbre de rotor haute résistance et poli de 3,17 mm en acier

Données techniques:

N ° d'article: R01232 Régime de ralenti: 4000KV Cellules LiPo: 2 s-3 Pole: 4 Diamètre de l'arbre / longueur: 3,17 / 15mm Dimensions D / L: 35 mm / 52 mm Poids (câble inclus) 207g Application: 1/10 onroad, buggy, SCT léger / camion / MT

Portée de l'offre:

1x contrôleur prêt à brancher avec prise de batterie et connexion du

moteur

1x moteur prêt pour la connexion avec prise 4mm

1x manuel

Lien vers la fiche du produit