SkyRC D200 Néo LiPo 1-6s 20A 200W AC

Le SkyRC D200 Néo est un chargeur à deux entrées ultra puissant qui peut charger simultanément deux batteries de différentes chimies (LiPo / LiFe / Lilon / LiHV / NiMH / NiCd / Pb).

Marque : SKY RC
Référence : SK100196-01
Points de fidélité offerts : 189

Prix : 189.00€

Descriptif :

Le SkyRC D200 Néo est un chargeur à deux entrées ultra puissant qui peut charger simultanément deux batteries de différentes chimies (LiPo / LiFe / Lilon / LiHV / NiMH / NiCd / Pb). Son design futuriste associé à un écran CouleurX épuré permet de brancher facilement les ports d'équilibrage et le connecteur XT60. Il est non seulement compact en taille mais offre aussi une puissance de charge allant jusqu'a 35A en mode parallèle !

Chargeur Double Sortie
Lipo jusqu'à 6S
Connecteur XT60 intégré
Tension d'entrée allant jusqu'à 200W (AC) et même 800W (DC)

PRÉSENTATION DU CHARGEUR SKYRC D200 NÉO DUO
Poussez votre expérience de course RC au-delà de ce que vous avez connu avec le D200 Néo Duo. Ce chargeur à double sortie polyvalent dispose d'un processeur FPU de 16 Bits qui accélère les opérations mathématiques à virgule flottante permettant une charge de qualité professionnel.

Les deux ports fonctionnent indépendamment pour charger deux batteries efficacement et simultanément.
Les amateurs de RC peuvent choisir de manière flexible l'entrée AC ou DC selon les scénarios.
En mode AC, la puissance de charge est jusqu'à 200W, tandis que les performances sont encore plus puissantes, jusqu'à 800W en mode DC. Que vous soyez un débutant ou un gourou RC engagé dans la course, c'est le chargeur pour repousser les limites de ce qui est possible.

La puissance de charge est distribuée de manière dynamique et intelligente dans la mesure où deux ports fonctionnent en même temps. Chaque fois que l'un des ports finit de fonctionner, l'autre port se charge complètement à pleine puissance.

CARACTÉRISTIQUES DU CHARGEUR SKYRC D200 NÉO DUO

Caractéristiques techniques:
2 canaux de charge indépendants
jusqu'à 200 W (AC) ou 800 W (DC) de puissance de charge
Distribution d'énergie intelligente
Écran LCD 2,8" à contraste élevé avec interface utilisateur ColorX
Charge parallèle 35A
Langues disponibles : allemand, anglais, japonais et chinois
Connecteurs XT60
Tension d'entrée : 100v - 240v
Puissance de charge max. : 800W
connecteur de sortie : XT60
Plage courant de charge par port: 0.1 - 20A
Courant d'équilibrage : 1.5A
Décharge jusqu'a 40A avec Unité de Décharge BD350 (en option)
Nombre d'éléments LiIon/LiFe/LiPo : de 2 à 6
Nombre d'éléments NiCd/NiMh : de 4 à 15
Batterie Pb acceptée : de 6V à 12V
Masse : 602gr
Dimensions : 116x110x79mm

Inclus:
Chargeur SKYRC D200 Néo Duo
Cordon d'alimentation secteur
Manuel

NON INCLUS : cables de charge

Lien vers la fiche du produit